

	FICHA TÉCNICA						
	TURANDOT					CATEGORIA	
						SPORTSWEAR	
	REF: 1522003						
O best-seller da Artsy.tex. Desenvolvido para unir performance, conforto e competitividade, Turandot é a principal base da Artsy.tex. Oferece toque fresco, média compressão e baixa transparência. Uma malha versátil, confiável e altamente democrática, pensada para acompanhar o movimento com segurança e proporcionar uma excelente experiência de uso.							
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
							
TOQUE MACIO	TOQUE GELADO	MÉDIA COMPRESSÃO	BAIXA TRANSPARÊNCIA	LIBERDADE DE MOVIMENTO	UV50+	ALTA DURABILIDADE	
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
				✓Principal base da Artsy.tex; ✓Combina competitividade, conforto e performance; ✓Reduz riscos de transparência em uso; ✓Rendimento otimizado para melhor aproveitamento na produção; ✓Excelente percepção de valor no ponto de venda; ✓Versátil para diferentes categorias sportswear.			
							
TOP	LEGGING	SHORTS AJUSTADO					
BERMUDA	MACACÃO	JAQUETA FITNESS					
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	90% Poliamida / 10% Elastano		RENDIMENTO M²	3,33m²/kg		
	LARGURA	1,60m		ELASTICIDADE	Larg. 70% / Comprimento 80%		
	GRAMATURA	300g/m²		ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.		
	RENDIMENTO LINEAR	2,08m/kg		NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos		
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
✓Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓Manter a embalagem fechada em local seco; ✓Evitar exposição excessiva à luz; ✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada; ✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto; ✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.				✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
							
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer					
				As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras					
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 01/07/2026	
							